

Fiche produit

Article n° 92.207.9070.1

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15B 90SW

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.207.9070.1 |
| EAN | 4049088448614 |
| Unité de commande | 5 Piece(s) |

certificats/approbations
Données techniques
général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 250 V / 400 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | noir |
| Marquage des pôles | 2, N, PE, 1 |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de câble | H05Z1Z1-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 9,2 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST18i4 |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST18i4 |

matériel

| | |
|---|---------------|
| Finition de surface | Etamé |
| Sans halogène | Oui |
| température continue du câble | 60 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 4,122 kWh |
| KNX module de base FanCoil | B2ca s1 d1 a1 |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 9 m |
|-----------------|-----|