

## Fiche produit

Article n° 92.943.3057.0

### Connecteur GST18i4S B1 ZR1 N

GST18i4 connecteur, 4 pôle, femelle avec raccord vissé,  
codification secteur 250 V / 400 V, 20 A, couleur de codage blanc,  
couleur du soulagement de traction blanc

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.943.3057.0 |
| EAN               | 4049088250750 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

## certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V / 400 V                             |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Décharge de traction                              | Oui                                       |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc non propagateur de la flamme        |
| Marquage des pôles                                | 2, N, PE, 1                               |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### données de connexion

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Diamètre du câble max.       | 11,2 mm  |
| Diamètre du câble            | 6,2 mm   |
| section du connecteur solide | 2,5 mm²  |
| section solide 2             | 0,75 mm² |
| pour les pièces à souder     | 2,5 mm²  |
| Section multifilaire 2       | 0,75 mm² |
| termination par pôle         | 1        |
| longueur de dénudage         | 38,5 mm  |
| Longueur de la bande de fil  | 7 mm     |

#### Model

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Model                    | bus             |
| Type de connexion        | Connexion à vis |
| Degré de protection (IP) | IP20            |

#### matériel

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| matière du boîtier                              | Polyamide |
| Sans halogène                                   | Oui       |
| matériau de contact                             | CuZn      |
| résistance au feu                               | 0,127 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| Finition de surface                             | Etamé     |

#### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 69,4 mm |
| largeur  | 38 mm   |

|         |       |
|---------|-------|
| hauteur | 15 mm |
|---------|-------|