

Fiche produit

Article n° 92.743.3053.1

Connecteur GST18i4S B1 ZR1 MSW

GST18i4 connecteur, 4 pôle, femelle avec raccord vissé assemblé, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.743.3053.1
EAN	4015573915572
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	12 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	2,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,121 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Dimensions

Longueur	69,4 mm
largeur	38 mm
hauteur	15 mm