

**Fiche produit**

Article n° 92.933.0653.0

**Connecteur GST18i3F B2 ZR1 TB06**

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccordement par ressort, codification selon les exigences du client sans PE, 20 A, couleur de codage bleu turquoise, couleur du soulagement de traction noir

Article n°	92.933.0653.0
EAN	4049088008979
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 6
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connection**

Diamètre du câble max.	10,3 mm
Diamètre du câble	7,8 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	2
longueur de dénudage	45 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

**Model**

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,121 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

