

Fiche produit

Article n° 92.933.0753.0

Connecteur GST18i3F B2 ZR1 GN07

GST18i3 connecteur, 3 pôle, femelle avec raccordement par ressort, codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.933.0753.0
EAN	4049088259432
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 7
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, PE, 2/N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,3 mm
Diamètre du câble	7,8 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	2
longueur de dénudage	45 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,12 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	75 mm
largeur	32,5 mm
hauteur	15,5 mm

Dessin technique

