

Fiche produit

Article n° 92.932.5553.0

Connecteur GST18i3S S1 ZR2 GN07

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.5553.0
EAN	4049088356544
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations
Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 7
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, PE, 2/N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	14,5 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,112 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	77,5 mm
largeur	32 mm
hauteur	17 mm