

Fiche produit

Article n° 99.427.9995.0

assemblage de câbles GST18I3KS-S 15 70BR05

Article n°	99.427.9995.0
EAN	4049088259814
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), blue(2), brown (3)
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des poteaux	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18I3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	pas de
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,487 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	7 m
-----------------	-----



Dessin technique

