

Fiche produit

Article n° 92.232.5004.4

assemblage de câbles GST18i3KS-S 15 50BR05

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



Article n°	92.232.5004.4
EAN	4049088236716
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,898 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

E	Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)		Typ type		
	92.232.XX04.4		XX in dm-Schritten		92.232.1004.4 = 10dm/L= 1000mm		GST1813KS-S 15 10BR05		
F	U2.232.XX04.4		XX in m-Schritten		U2.232.1204.4 = 12 m/L=12000mm		GST1813KS-S 15 X12BR05		
	Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbot- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach: General tolerance:					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		
								Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
								Index	



92232020401K_2	CADN3027	Duetsch	2013-07-24T09:14:20	1.000
----------------	----------	---------	---------------------	-------

Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)		Typ type	
92.232.XX04.4		XX in dm-Schritten		92.232.1004.4 = 10dm/L= 1000mm		GST1813KS-S 15 10BR05	
U2.232.XX04.4		XX in m-Schritten		U2.232.1204.4 = 12 m/L=12000mm		GST1813KS-S 15 X12BR05	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances]. ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -		Blatt: Sheet: 1 von of 1	
		Werkstoff/Material		2013 Top/Date Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet drawn 22.07. Ditsch T.		T 92.232.0204.4 01K	
/		Maßstab/Scale		geprüft checked - -			
/		x		Name/eng: Stand. checked - -			
/		Vol. mm Qtl./Sort. mm		Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/				Type		Benennung/Title	
/		wieland		GST1813		KONFEKT LEITUNG	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrotechnik Veränderungen		KS-S 15 -BR05		Stecker-freies Ende Schraubanschluss / screw connection 250V AC 16A 1,5qmm	
Änderung/Revision							