

Fiche produit

Article n° 92.232.4004.4

assemblage de câbles GST18i3KS-S 15 40BR05

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



Article n°	92.232.4004.4
EAN	4049088236709
Unité de commande	20 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Longueur de dénudage	12 mm
Longueur de dégainage	100 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,3 mm
Type de câble	Mâle - dénudé
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,537 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

A

☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With E marked dimensions are only valid for internal use

C

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße
☐ Mit E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

F

3x Aderenden ultraschallverdichtet
3x conductor ends ultrasonically welded

H05VV-F 3X1,5 SW schwarz/black

Steckerteil, braun
male connector, brown

M 2:1

Ansicht in Pfeilrichtung "Y"
view in arrow direction "Y"

3=braun/brown
2=grau/grey
1=schwarz/black

Gesamtlänge/total length L±3%

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)	Type type
92.232.XX04.4	XX in dm-Schritten	92.232.1004.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1813KS-S 15 10BR05
U2.232.XX04.4	XX in m-Schritten	U2.232.1204.4 = 12 m/L=12000mm	GST1813KS-S 15 X12BR05

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited /
 delectable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed I.Verwendung: First Use: Blatt: Sheet: 1 von 1

gezeichnet drawn 22.07. gezeichnet T. Name T Zeichnung Nr./Drawing No. Index 92.232.0204.4 01K

geprüft checked geprüft T. Name T Maßstab/Scale x

Voll. mm Stk./Sort. mm Ersatz für/Replacement for: -

wieland Type GST1813 Benennung/Title KONFEKT_LEITUNG

Index Datum / Blatt Date / Sheet KS-S 15 .BR05 Stecker-freies Ende Schraubausf./screw connection 250V AC 16A 1.5gmm

Änderung/Revision Elektrische Verbindungen

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

1 2 3 4 5 6 OU-PEM-08/91b

92.232.0204.4 01K_2 CAD 08/07 DUESEN 2013-07-24 10:20 1:000

Weißbleichwerk, Veranlassung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Verbreitung, die Reproduktion oder Weitergabe ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt. Die Weitergabe, Distribution und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation der Inhalte zu anderen Personen ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt.

1b					ex		922320204401K_2 CADN3027 Deutsch 2013-07-24T09:14:20	1.000
----	--	--	--	--	----	--	--	-------

wieland

GST1813
KS-S 15
..BR05

KONFEKT LEITUNG

Stecker-freies Ende Schraubausf./screw connection
250V AC 16A 1,5qmm