

## Fiche produit

Article n° 92.238.3073.4

### assemblage de câbles GST18i3KSB- 25B 30BR05

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 3.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.238.3073.4 |
| EAN               | 4049088450457 |
| Unité de commande | 20 Pièce(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 20 A                                                  |
| Tension nominale                             | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 4                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | brun                                                  |
| Marquage des poteaux                         | 1, 2, 3                                               |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section nominale du conducteur          | 2,5 mm²                                 |
| Classe de protection (IP)               | IP20                                    |
| Longueur de dénudage                    | 12 mm                                   |
| Longueur de dégainage                   | 100 mm                                  |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H05Z1Z1-F                               |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble max.                  | 9,8 mm                                  |
| Type de câble                           | Douille - extrémité libre               |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | GST18i3 femelle                         |
| type d'extrémité du câble version 2     | extrémité libre du câble                |

#### Matériel

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Traitement de surface                      | Etamé |
| Sans halogène                              | oui   |
| Câble Résistance à la température continue | 70 °C |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 1,536 kWh     |
| classe incendie                                      | B2ca s1 d1 a1 |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 3 m |
|-----------------|-----|