

## Fiche produit

Article n° 92.238.1003.4

### assemblage de câbles GST18i3KSB- 25 10BR05

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.238.1003.4 |
| EAN               | 4049088271519 |
| Unité de commande | 50 Piece(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Remarque | core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3) |
|----------|------------------------------------------------------------------|

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 4                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | marron                                    |
| Marquage des pôles                                | 1, 2, 3                                   |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 2,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP20                                          |
| longueur de fil                  | 12 mm                                         |
| longueur de dénudage             | 100 mm                                        |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | H05VV-F                                       |
| couleur du câble                 | noir                                          |
| Diamètre du câble max.           | 10,2 mm                                       |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |
| Type de cordon                   | câble de connexion                            |
| Extrémité du câble Version 1     | prise GST18i3                                 |
| Extrémité du câble version 2     | L'extrémité libre                             |

## matériel

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Finition de surface                             | Etamé     |
| Sans halogène                                   | Aucun     |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 0,584 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

## Dimensions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|

## Dessin technique

