

Fiche produit

Article n° 92.238.4070.4

assemblage de câbles GST18i3KSBS 25B 40BR05

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 4.0 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: B2ca



Article n°	92.238.4070.4
EAN	4049088450532
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des poteaux	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,8 mm
Type de câble	femme - homme
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,111 kWh
classe incendie	B2ca s1 d1 a1

Dimensions

Longueur totale	4 m
-----------------	-----