

## Fiche produit

Article n° 92.232.9960.4

### assemblage de câbles GST18i3KSBS 15H 99BR05

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 9.9 m, 3 pôle, codification fonction de commutation 250 V, 16 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.232.9960.4 |
| EAN               | 4049088261756 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Remarque

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| Remarque | core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3) |
|----------|------------------------------------------------------------------|

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 4                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | marron                                    |
| Marquage des pôles                                | 1, 2, 3                                   |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²            |
| Degré de protection (IP)       | IP20               |
| Type de câble                  | H05Z1Z1-F          |
| couleur du câble               | noir               |
| Diamètre du câble max.         | 7,9 mm             |
| Version de câble               | Femelle - mâle     |
| Type de cordon                 | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3      |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i3      |

#### matériel

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Finition de surface | Etamé |
|---------------------|-------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Sans halogène                                   | Oui       |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 3,094 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

#### Dimensions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|

#### Dessin technique

