

Fiche produit

Article n° 92.232.1060.4

assemblage de câbles GST18i3KSBS 15H 10BR05

GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



Article n°	92.232.1060.4
EAN	4049088255571
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	core colors with pole assignment: black (1), grey (2), brown (3)
----------	--

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 4
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP20
Type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	7,9 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

Matériel

Traitement de surface	Etamé
-----------------------	-------

Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,477 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	1 m
-----------------	-----


accessoires

Article n°	Type	Description
05.587.3156.0	Verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	Elément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	Cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

M 2:1



Technical drawing of a cable assembly, showing two views: a side view and a front view.

Side View Dimensions:

- Cable length: 12,6


Front View Dimensions:

- Connector length: 19,5
- Cable length: 69,4
- Total length: 28,2

Labels and Specifications:

- Buchse, braun / female connector, brown
- Stecker, braun / male connector, brown
- H05 Z1Z1-F 3X1,5 SW schwarz/black halogenfrei/halogen-free
- Length tolerance: $L \pm 3\%$
- Total length label: Gesamtlänge/total length

M 2:1



Teile-Nr. part-no.		L		Beispiel (Farbe: braun) example (colour: brown)		Typ type	
92.232.XX60.4		XX in dm-Schritten		92.232.1060.4 = 10dm/L= 1000mm		GST1813KSBS 15H 10BR05	
U2.232.XX60.4		XX in m-Schritten		U2.232.1260.4 = 12 m/L=12000mm		GST1813KSBS 15H X12BR05	
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UJ-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: von 1 Sheet: of 1	
		Werkstoff/Material		2014 Top/Data Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/				gezeichnet from		T	
/		Maßstab/Scale		PD.02. Ditsch T.		92.232.0260.4 01K	
/		%		geprüft checked			
/				Normpr.: Stand. check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		Vol.		mm		mm	
/		mm		011./Surf.		mm	
/				Ersatz für/Replacement for: -			
/				Type		Benennung/Title	
/		wieland		GST1813		KONFEKT_LEITUNG	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Elektrische Verbindungen		KSBS 15H ..BR05		Buchse-Stecker Schraubausführung/screw connection 250V AC 16A 1,5gmm	
Änderung/Revision							

DU-PEM-08/91b