

**Fiche produit**

Article n° 92.032.0658.0

**Connexion de périphériques GST18i3L S1V BR05**

GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, mâle (vertical), codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun



Article n°	92.032.0658.0
EAN	4015573682221
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3

**données de connexion**

termination par pôle	1
----------------------	---

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,026 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	24 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	13 mm