

fiche produit

article n° 92.934.0453.0

connecteur GST18i3F S2 ZR1 BR05

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact brun



article n°	92.934.0453.0
EAN	4015573692787
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	brun
marquage des pôles	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

diamètre du câble max.	10,3 mm
diamètre du câble min.	7,8 mm
section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
termination par pôle	2
longueur de dégainage	45 mm
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
classe de protection (IP)	IP40
remarque sur le type de connexion	les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui

matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,117 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	75 mm
largeur	32,5 mm
hauteur	15,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18I3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18I3B + GST18I3 ST WS	

modules compatibles

article n°	type	description
92.933.0453.0	connecteur GST18I3F B2 ZR1 BR05	GST18I3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 10 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact brun
92.033.0058.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H WS	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.033.0158.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H GR01	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.033.0658.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H BR05	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.297.1003.0	assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01	GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
92.232.1004.4	assemblage de câbles GST18I3KS-S 15 10BR05	GST18I3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun
92.033.0758.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.033.0858.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H H RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.232.1003.4	assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10BR05	GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun
92.232.1000.4	assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10BR05	GST18I3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun
92.033.0358.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H GN07	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.033.0558.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H TB06	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.033.0458.0	connexion de périphériques GST18I3L B1H PB04	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Prise de courant, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

