

Fiche produit

Article n° G0.000.0087.3

assemblage de câbles GST18i3S -S 10 5kVRT03

Article n°	G0.000.0087.3
EAN	4015573721722
Unité de commande	150 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	7 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05SS-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	8,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	180 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

longueur totale	0,3 m
-----------------	-------