

Fiche produit

Article n° G0.000.0086.1

Connecteur GST18I3F S2 ZR1 5kVRT03

Article n°	G0.000.0086.1
EAN	4015573721593
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Soulagement de la tension	oui
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	Code 3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	rouge saumon
Marquage des poteaux	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	10,3 mm
Diamètre du câble min.	7,8 mm
Section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
Section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
Section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
Longueur de dégainage	45 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	Mâle
type de connexion	raccordement à ressort
Classe de protection (IP)	IP20

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,122 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	75 mm
largeur	32,5 mm
Hauteur	15,5 mm