

## Fiche produit

Article n° 92.238.1054.5

### assemblage de câbles GST18i3K1-S 25C 10RT03

GST18i3 câble de rallonge mâle - extrémité libre, longueur 1.0 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage rose saumon, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



Article n°	92.238.1054.5
EAN	4049088407628
Unité de commande	50 Piece(s)

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Saumon rose
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

#### Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Mâle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	L'extrémité libre
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

#### matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,562 kWh
KNX module de base FanCoil	Cca s1 d1 a1

**Dimensions**

longueur totale	1 m
-----------------	-----