

## Fiche produit

Article n° 92.232.6004.3

### assemblage de câbles GST18i3K1-S 15 60GR01

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact gris cailloux



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.232.6004.3 |
| EAN               | 4015573680425 |
| Unité de commande | 10 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 2                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | gris cailloux                                         |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section nominale du conducteur          | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Classe de protection (IP)               | IP20                                    |
| Longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 37 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H05VV-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble max.                  | 8,3 mm                                  |
| Type de câble                           | Mâle - dénudé                           |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | extrémité libre du câble                |
| type d'extrémité du câble version 2     | GST18i3 mâle                            |

#### Matériel

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Traitement de surface | Etamé |
|-----------------------|-------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Sans halogène                                        | non       |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C     |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 2,356 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | Verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.560.0300.0 | Elément de montage GST18I3 SW                 |             |
| 06.561.7853.0 | Cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

