

## Fiche produit

Article n° U2.232.1000.3

### assemblage de câbles GST18i3K1BS 15 X10GR01

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 10 m, 3 pôles, codification ONDULEUR 250 V, 16 A, couleur de codage gris caillou, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | U2.232.1000.3 |
| EAN               | 4015573882379 |
| Unité de commande | 5 Pièce(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominale                             | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 2                                                     |
| Codage mécanique Code                        | Code 2                                                |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | gris cailloux                                         |
| Marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | gris cailloux                                         |

#### version

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur      | 1,5 mm²            |
| Classe de protection (IP)           | IP20               |
| Type de ligne                       | H05VV-F            |
| couleur du câble                    | noir               |
| Diamètre du câble max.              | 8,3 mm             |
| Type de câble                       | Femelle – Mâle     |
| type de cordon                      | Câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i3 femelle    |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle       |

#### Matériel

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Traitement de surface                                | Etamé  |
| Sans halogène                                        | non    |
| Câble Résistance à la température continue           | 70 °C  |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| résistance au feu | 3,947 kWh |
| classe incendie   | Eca       |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|

**accessoires**

| Article n°    | Type                                          | Description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | Verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | Verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.560.0300.0 | Elément de montage GST18I3 SW                 |             |
| 06.561.7853.0 | Cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | Pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | Pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | Pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

