

## Fiche produit

Article n° 92.033.0158.0

### Connexion de périphériques GST18i3L B1H GR01

GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, femelle (horizontal), codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage gris caillou



Article n°	92.033.0158.0
EAN	4015573459199
Unité de commande	100 Piece(s)

#### certificats/approbations



#### Données techniques

##### général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris silex
Marquage des pôles	L, N, PE

##### données de connexion

terminaison par pôle	1
----------------------	---

##### Model

Model	bus
Type de connexion	raccordement à souder
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP20
composant construit en	raccordement à souder

##### matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,028 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

