

## fiche produit

article n° 99.433.5802.2

### connecteur GST18i3S B1NZR2A MGR01

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 8,3 - 11,3 mm, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 99.433.5802.2 |
| EAN               | 4015573646407 |
| unité de commande | 100 pièce(s)  |

## certificats/approbations

## données techniques

### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| soulagement de la tension                    | oui                                                   |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 2                                                |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | gris cailloux                                         |
| marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

### données de connexion

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| diamètre du câble max.                    | 11,3 mm |
| diamètre du câble min.                    | 8,3 mm  |
| section de raccordement solide mm² max.   | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,5 mm² |
| termination par pôle                      | 1       |
| longueur de dégainage                     | 35 mm   |
| longueur de la bande de fil               | 7 mm    |

### version

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| version                   | prise de courant |
| type de connexion         | connexion à vis  |
| classe de protection (IP) | IP40             |

### matériel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| matériau du boîtier                                  | polyamide |
| sans halogène                                        | oui       |
| matériel de contact                                  | CuZn      |
| résistance au feu                                    | 0,112 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| traitement de surface                                | etamé     |

### dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 54,7 mm |
| largeur  | 28,2 mm |

|         |         |
|---------|---------|
| hauteur | 25,2 mm |
|---------|---------|

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |