

Fiche produit

Article n° 92.932.5353.5

Connecteur GST18i3S S1 ZR2 TR01

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.5353.5
EAN	4049088276637
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	14,5 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
terminaison par pôle	1

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm ² only without ferrules

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,111 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C

Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Dimensions

Longueur	77,5 mm
largeur	32 mm
hauteur	17 mm