

fiche produit

article n° G3.432.0203.1

assemblage de câbles GST18i3K1-S 25G 20SW

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	G3.432.0203.1
EAN	4015573717312
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	14,08 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	2,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	11,6 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non

câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	élément de montage GST18i3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18i3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18i3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18i3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18i3 ST WS	