

fiche produit

article n° G3.432.0052.1

assemblage de câbles GST18i3K1-S 15G 05SW

GST18i3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 0,5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



article n°	G3.432.0052.1
EAN	4015573971394
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	6,5 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	noir
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	9,8 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non

câble résistance à la température continue	60 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,399 kWh
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	élément de montage GST18i3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18i3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18i3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18i3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18i3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18i3 ST WS	