

Fiche produit

Article n° U2.238.1903.1

assemblage de câbles GST18i3K1B- 25 X19SW

GST18i3 câble de rallonge femelle - extrémité libre, longueur 19 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.238.1903.1
EAN	4015573887190
Unité de commande	3 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	37 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel


Finition de surface	Etamé
---------------------	-------

Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	10,946 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	19 m
-----------------	------

Dessin technique



Buchse/teil/female connector

Kabel/cabel H05VV-F362,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / total length

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N PE L	schwarz black
.2	weiß white	N PE L	weiß white
.3	grau grey	N PE L	schwarz black
.5	rot red	N PE L	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.238.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 25 10SW
U2.238.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.238.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 25 X12SW

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 25

Further data see catalog
further data see catalog

92.238.0203.1 01K a

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKTLEITUNG

Buchse/female-frees Ende/free end Crimpversion K1
250V AC 20A 2,5gmm