

## fiche produit

article n° U2.232.1703.1

### assemblage de câbles GST18i3K1B- 15 X17SW

GST18i3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 17 m, section nominale du conducteur 1,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | U2.232.1703.1 |
| EAN               | 4015573884076 |
| unité de commande | 4 pièce(s)    |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 16 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 1                                                |
| résistance de la continuité                  | 194,2 mOhm                                            |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| section nominale du conducteur          | 1,5 mm <sup>2</sup>                     |
| classe de protection (IP)               | IP40                                    |
| longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| longueur de dégainage                   | 37 mm                                   |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne                           | H05VV-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| diamètre du câble max.                  | 8,3 mm                                  |
| type de câble                           | douille - extrémité libre               |
| type de cordon                          | câble de connexion                      |
| type d'extrémité du câble Version 1     | GST18i3 femelle                         |
| type d'extrémité du câble version 2     | extrémité libre du câble                |

**matériel**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| traitement de surface                                | etamé     |
| sans halogène                                        | non       |
| câble résistance à la température continue           | 70 °C     |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 6,513 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 17 m |
|-----------------|------|

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.560.0300.0 | élément de montage GST18I3 SW                 |             |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

