

Fiche produit

Article n° G2.238.0560.7

assemblage de câbles GST18i3K1BS 25R 05SWG

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 0.5 m, 3 pôle, codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble RZ1 0,6/1kV, classe de feu: Eca

Article n°	G2.238.0560.7
EAN	4049088186776
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	RZ1 0.6/1kV
couleur du câble	vert
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0,367 kWh

Dimensions

longueur totale	0,5 m
-----------------	-------