

Fiche produit

Article n° G3.032.0602.1

assemblage de câbles GST18i3K1BS 15G 60SW



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | G3.032.0602.1 |
| EAN | 4015573720671 |
| Unité de commande | 10 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques

général

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 16 A |
| Tension nominale | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | noir |
| Marquage des pôles | L, N, PE |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir |

Model

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm ² |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Type de câble | H07RN-F |
| couleur du câble | noir |
| Diamètre du câble max. | 9,8 mm |
| Version de câble | Femelle - mâle |
| Type de cordon | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1 | prise GST18i3 |
| Extrémité du câble version 2 | fiche GST18i3 |

matériel

| | |
|---|-----------|
| Finition de surface | Etamé |
| Sans halogène | Aucun |
| température continue du câble | 60 °C |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 3,923 kWh |

Dimensions

| | |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 6 m |
|-----------------|-----|