

## Fiche produit

Article n° 92.238.7550.1

# assemblage de câbles GST18I3K1BS 25C 75SW

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.5 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Cca



Article n°	92.238.7550.1
EAN	4049088410505
Unité de commande	5 Piece(s)

#### certificats/approbations

## Données techniques

## général

Courant nominal	20 A	
Tension nominal	250 V	
Tension nominale d'impultion	4 kV	
Degré de pollution	2	
Détrompeur mécanique	Code 1	
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)	
Couleur de codage / contact support	noir	
Marquage des pôles	L, N, PE	
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir	

### Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

#### matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,772 kWh
KNX module de base FanCoil	Cca s1 d1 a1



#### Dimensions

lor	nqueur totale	7.5 m
101	iqueui ioiale	7,5 M