

## Fiche produit

Article n° 92.238.7010.1

### assemblage de câbles GST18i3K1BS 25W 70SW

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 7.0 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05V2V2-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.238.7010.1 |
| EAN               | 4015573856929 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Section nominale du conducteur | 2,5 mm²            |
| Degré de protection (IP)       | IP20               |
| Type de câble                  | H05V2V2-F          |
| couleur du câble               | noir               |
| Diamètre du câble max.         | 10,2 mm            |
| Version de câble               | Femelle - mâle     |
| Type de cordon                 | Câble de connexion |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3      |
| Extrémité du câble version 2   | fiche GST18i3      |

#### matériel

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Aucun  |
| température continue du câble                   | 90 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 3,251 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 7 m |
|-----------------|-----|