

Fiche produit

Article n° 92.238.2010.2

assemblage de câbles GST18i3K1BS 25W 20WS

GST18i3 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 2.0 m, 3 pôle, codification secteur 250 V , 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05V2V2-F ,classe Feu: Eca



Article n°	92.238.2010.2
EAN	4015573856066
Unité de commande	25 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05V2V2-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i3

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	90 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	1,041 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----