

## fiche produit

article n° 92.238.5000.1

### assemblage de câbles GST18i3K1BS 25 50SW

GST18i3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>, couleur de codage / insert de contact noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 92.238.5000.1 |
| EAN               | 4015573370555 |
| unité de commande | 10 pièce(s)   |

### certificats/approbations



### données techniques

#### général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 1                                                |
| résistance de la continuité                  | 35,2 mOhm                                             |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | noir                                                  |
| marquage des pôles                           | L, N, PE                                              |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |

#### version

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| section nominale du conducteur      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| classe de protection (IP)           | IP40                |
| type de ligne                       | H05VV-F             |
| couleur du câble                    | noir                |
| diamètre du câble max.              | 10,2 mm             |
| type de câble                       | femelle – mâle      |
| type de cordon                      | câble de connexion  |
| type d'extrémité du câble Version 1 | GST18i3 femelle     |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle        |

#### matériel

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| traitement de surface                      | etamé |
| sans halogène                              | non   |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                                    | 3,017 kWh |
| classe incendie                                      | Eca       |

**dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 5 m |
|-----------------|-----|

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.560.0300.0 | élément de montage GST18I3 SW                 |             |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

