

Fiche produit

Article n° U2.238.2007.1

assemblage de câbles GST15i3KSBD 25 W X20SW

GST18i3 rallonge secteur femelle - Schuko®, longueur 20 m, 3 pôle, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	U2.238.2007.1
EAN	4049088138706
Unité de commande	2 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,2 mm
Version de câble	female - mal CEE 7/4
Type de cordon	Câble d'alimentation sur secteur
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i3
Extrémité du câble version 2	fiche Schuko

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	11,518 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	20 m
-----------------	------