

## Fiche produit

Article n° 92.238.9907.2

### assemblage de câbles GST18i3K1BD 25E 99WS

GST18i3 rallonge secteur femelle - Schuko®, longueur 9.9 m, 3 pôles, codification secteur 250 V , 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm², type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.238.9907.2 |
| EAN               | 4049088329913 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominale                                  | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2                                         |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable                                        | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | blanc                                     |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | blanc                                     |

#### Model

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Section nominale du conducteur | 1,5 mm²                          |
| Degré de protection (IP)       | IP20                             |
| Type de câble                  | H05VV-F                          |
| couleur du câble               | blanc                            |
| Diamètre du câble max.         | 8,3 mm                           |
| Version de câble               | female - mal CEE 7/4             |
| Type de cordon                 | Câble d'alimentation sur secteur |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3                    |
| Extrémité du câble version 2   | fiche Schuko                     |

#### matériel

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Finition de surface                             | Etamé     |
| Sans halogène                                   | Aucun     |
| température continue du câble                   | 70 °C     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C    |
| résistance au feu                               | 5,741 kWh |
| KNX module de base FanCoil                      | Eca       |

**Dimensions**

|                 |      |
|-----------------|------|
| longueur totale | 10 m |
|-----------------|------|