

## Fiche produit

Article n° 92.238.7007.1

### assemblage de câbles GST18i3K1BD 25E 70SW

GST18i3 rallonge secteur femelle - Schuko®, longueur 7.0 m, 3 pôles, codification secteur 250 V, 16 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 92.238.7007.1 |
| EAN               | 4015573782266 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### général

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 16 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Degré de pollution                                | 2   |
| Détrompeur mécanique                              | Code 1                                    |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | noir                                      |
| Marquage des pôles                                | L, N, PE                                  |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir                                      |

#### Model

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Section nominale du conducteur | 2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Degré de protection (IP)       | IP20                             |
| Type de câble                  | H05VV-F                          |
| couleur du câble               | noir                             |
| Diamètre du câble max.         | 10,2 mm                          |
| Version de câble               | female - mal CEE 7/4             |
| Type de cordon                 | Câble d'alimentation sur secteur |
| Extrémité du câble Version 1   | prise GST18i3                    |
| Extrémité du câble version 2   | fiche Schuko                     |

#### matériel

|   |        |
|---|--------|
| Finition de surface                             | Etamé  |
| Sans halogène                                   | Aucun  |
| température continue du câble                   | 70 °C  |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| résistance au feu          | 4,082 kWh |
| KNX module de base FanCoil | Eca       |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| longueur totale | 7 m |
|-----------------|-----|