

Fiche produit

Article n° 92.031.0058.1

Connexion de périphériques GST18i3L B1V SW

GST18i3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, femelle (vertical), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage noir



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 92.031.0058.1 |
| EAN | 4015573454545 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|-------------------------------------|---|
| Courant nominal | 20 A |
| Tension nominal | 250 V |
| Degré de pollution | 2 |
| Détrompeur mécanique | Code 1 |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| emboîtable | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support | noir |
| Marquage des pôles | L, N, PE |

données de connexion

| | |
|----------------------|---|
| terminaison par pôle | 1 |
|----------------------|---|

Model

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Model | bus |
| Type de connexion | raccordement à souder |
| angle de connexion | droit |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| composant construit en | raccordement à souder |

matériel

| | |
|---|-----------|
| matière du boîtier | Polyamide |
| Sans halogène | Oui |
| matériau de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,029 kWh |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C |
| Finition de surface | Etamé |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Longueur | 24 mm |
| largeur | 28,2 mm |

