

Fiche produit

Article n° 92.939.1053.1

Connecteur GST18I3S B2FZR1V SW



Article n°	92.939.1053.1
EAN	4015573587021
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	11,5 mm
Diamètre du câble	9 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,221 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	76,7 mm
largeur	48 mm
hauteur	25 mm