

Fiche produit

Article n° 92.938.0158.1

Connecteur GST18i3S S1NZR1V SW

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccordement par ressort, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage noir, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.938.0158.1
EAN	4015573367623
Unité de commande	200 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	8,3 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	1

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui

matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,118 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	54,7 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	25,2 mm