

fiche produit

article n° 92.931.5053.0

connecteur GST18i3S B1 ZR2 WS

GST18i3 Connecteur, nombre de pôles 3, Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10,5 - 14,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.931.5053.0
EAN	4049088273568
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
marquage des pôles	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

données de connexion

diamètre du câble max.	14,5 mm
diamètre du câble min.	10,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn

résistance au feu	0,11 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	77,5 mm
largeur	32 mm
hauteur	17 mm

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

modules compatibles

article n°	type	description
92.032.3358.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 WS	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.032.0058.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V WS	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1007.2	assemblage de câbles GST18I3K1BD 15 10WS	GST18I3 Câble secteur, femelle - prise Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.032.3458.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 GR01	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.032.0158.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V GR01	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact gris cailloux
92.032.3658.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 RT03	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
92.032.3858.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 BR05	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.032.0658.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V BR05	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
92.232.1000.2	assemblage de câbles GST18I3K1BS 15 10WS	GST18I3 Câble de connexion, Femelle – Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1003.2	assemblage de câbles GST18I3K1B- 15 10WS	GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.232.1004.2	assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 10WS	GST18I3 Câble de connexion, Mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
92.297.1003.0	assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01	GST18I3 Câble de connexion, Douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate
92.032.0358.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V GN07	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.032.3558.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 GN07	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Vert claire
92.032.0558.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V TB06	GST18I3 Montage sur circuit imprimé avec option de fixation supplémentaire, 3 pôle, mâle (vertical), codification secteur 250 V, 20 A, couleur de codage bleu turquoise

92.032.3958.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 TB06	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact Bleu turquoise
92.032.3758.0	connexion de périphériques GST18I3S S1 PB04	GST18I3 Connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.032.0458.0	connexion de périphériques GST18I3L S1V PB04	GST18I3 Connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version Mâle, type de connexion Connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel