

Fiche produit

Article n° 83.020.0635.1

SMI Gateway GESIS KNX FLEX-SMI8 Z

Système gesis® FLEX - La passerelle KNX SMI alimentée en monophasé dans un boîtier plat pouvant s'adapter sur rail porteur pour un montage décentralisé, est géré par un module de base. Il peut commander jusqu'à 8 entraînements SMI. Les sorties 5 pôles comprennent le +/- SMI et L,N,T. La totalité des paramètres permet d'obtenir plusieurs fonctions d'automatisation. Les connexions électriques, enfichables suivant la norme CEI 61535 sur bus KNX et consommateurs, séparent l'automatisation et l'installation. Tous les connecteurs de raccordement nécessaires sont inclus.



Article n°	83.020.0635.1
EAN	4049088312304
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

type de connexion	Connexion enfichable
raccordement du bus inclus	oui
bus système EIB/KNX	oui
Couleur	gris clair/noir
Type de montage	Monté en surface
Numéro RAL (similaire)	7035/9005
Classe de protection (IP)	IP20

sorties

nombre de sorties	1
-------------------	---

Source :

entrée Bus	KNX TP1
Tension nominale	230 V
Type de tension	AC

Dimensions

Hauteur	44 mm
Longueur	160 mm
largeur	149 mm

Dessin technique

