

## Fiche produit

Article n° 83.020.0627.1

### Module d'extension gesis FLEX-0/2W DC Z

Système gesis® FLEX - Le module sortie store 2 canaux 24 V CC/3 A, destiné à une installation décentralisée, est gérée par le module de base. L'alimentation interne est assurée par le module amont. L'alimentation 24 V est externe. Le paramétrage étendu permet différentes fonctions d'automatisation. Les connexions électriques enfichables sont conformes à la norme CEI 61535, automatisation et installation séparées. Tous les connecteurs de raccordement nécessaires sont inclus.



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 83.020.0627.1 |
| EAN               | 4049088259234 |
| Unité de commande | 1 Pièce(s)    |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### Général

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| type de connexion             | Connexion enfichable |
| Couleur                       | gris clair/noir      |
| Options d'extension modulaire | oui                  |
| Type de montage               | Monté en surface     |
| Numéro RAL (similaire)        | 7035/9005            |
| Classe de protection (IP)     | IP20                 |

#### sorties

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| nombre de sorties                     | 2    |
| Fonctionnement sur site/manuel        | oui  |
| Sorties de l'obturateur de tension    | 24 V |
| Sorties d'obturateurs de type tension | DC   |
| Sorties aveugles actuelles            | 3 A  |

#### Source :

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| entrée Bus                             | Autre |
| Tension nominale                       | 24 V  |
| Type de tension                        | DC    |
| Alimentation électrique supplémentaire | oui   |

#### Autre

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Température de fonctionnement minimale               | -5 °C     |
| Fonctionnement maximal Température de fonctionnement | 45 °C     |
| Sans halogène                                        | oui       |
| matériel                                             | Plastique |

#### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Hauteur  | 44 mm  |
| Longueur | 95 mm  |
| largeur  | 149 mm |

Dessin technique

