

Fiche produit

Article n° 96.453.3080.1

assemblage de câbles RST20I5KSBS 25O 30SW

RST 20i5/4 câble de prolongation femelle - mâle, 5 pôles,
assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 20A,
type de câble Ölflex classic 110, loungeur 3.0m, section 2,5mm²,
codage couleur noir



Article n°	96.453.3080.1
EAN	4015573951402
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Oui
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	2,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP66/IP68
Type de câble	Ölflex® Classic 110
couleur du câble	gris
Diamètre du câble max.	10 mm
Version de câble	Femelle - mâle

matériel

Finition de surface	Plaquée argent
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh

Dimensions

longueur totale 3 m

Dessin technique

