

## Fiche produit

Article n° 96.453.1083.1

### assemblage de câbles RST20i5KSB- 25O 10SW

RST 20i5/4 câble de connexion femelle - extrémité libre, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 20A, type de câble Ölflex classic 110, longueur 1.0m, section 2,5mm², codage couleur noir



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.453.1083.1 |
| EAN               | 4015573959224 |
| Unité de commande | 30 Piece(s)   |

### certificats/approbations

### Données techniques

#### général

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Courant nominal                                   | 20 A           |
| Tension nominale                                  | 400 V          |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV           |
| Degré de pollution                                | 3              |
| Détrompeur mécanique                              | Oui            |
| emboîtable                                        | Oui            |
| Couleur de codage / contact support               | noir           |
| Marquage des pôles                                | 1, 2, 3, N, PE |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | noir           |

#### Model

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section nominale du conducteur   | 2,5 mm²                                       |
| Degré de protection (IP)         | IP66/IP68                                     |
| longueur de fil                  | 9 mm                                          |
| longueur de dénudage             | 35 mm                                         |
| Préparation du conducteur de fin | Fils des câbles compressés avec des ultrasons |
| Type de câble                    | Ölflex® Classic 110                           |
| couleur du câble                 | gris                                          |
| Diamètre du câble max.           | 10 mm                                         |
| Version de câble                 | Femelle - dénudé                              |

#### matériel

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Finition de surface                             | Plaqué argent |
| Sans halogène                                   | Aucun         |
| température continue du câble                   | 70 °C         |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                               | 0 kWh         |

