

Fiche produit

Article n° 99.801.4866.1

module de connexion FCS 4 7 SI FK FM

Article n°	99.801.4866.1
EAN	4049088106248
Unité de commande	4 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques
général

Couleur	noir
Degré de protection (IP)	IP65
Section nominale bus de puissance	4 mm²
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de stockage / min de transport.	-40 °C
Température de stockage / max de transport.	70 °C

Données techniques

Tension nominal	500 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale de fonctionnement de la puissance auxiliaire	250 V
Courant nominal de fonctionnement de la puissance auxiliaire	20 A
avec option de fixation pour 07.413.6853.1/0, cascadable	600 V
Nombre de pôles	7
Nombre de position de serrage par pôle	1
Type de connexion 1	Connexion à perforation d'isolant
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
stockage à froid EN 60068-2-1	96h, -30°C
stockage humide EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Méthode de montage	bac fil
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Diamètre du câble	9 mm
Diamètre du câble max.	18 mm

Dimensions

Longueur	180 mm
largeur de l'Assemblée	60 mm
hauteur de montage	67 mm