

## Fiche produit

Article n° 99.800.4866.1

Sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW FM



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 99.800.4866.1 |
| EAN               | 4049088077388 |
| Unité de commande | 5 Piece(s)    |

## certificats/approbations

## Données techniques

### général

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Couleur                                     | noir              |
| Degré de protection (IP)                    | IP65              |
| Section nominale bus de puissance           | 4 mm <sup>2</sup> |
| Température de fonctionnement min.          | -30 °C            |
| Température de fonctionnement max.          | 55 °C             |
| Température de stockage / min de transport. | -40 °C            |
| Température de stockage / max de transport. | 70 °C             |

### Données techniques

|                                                               |                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tension nominal                                               | 500 V                             |
| Courant nominal                                               | 20 A                              |
| Tension nominale de fonctionnement de la puissance auxiliaire | 250 V                             |
| Courant nominal de fonctionnement de la puissance auxiliaire  | 20 A                              |
| avec option de fixation pour 07.413.6853.1/0, cascable        | 600 V                             |
| Nombre de pôles                                               | 7                                 |
| Nombre de position de serrage par pôle                        | 1                                 |
| Type de connexion 1                                           | Connexion à perforation d'isolant |
| Type de connexion 2                                           | Connexion enfichable              |
| stockage à froid EN 60068-2-1                                 | 96h, -30°C                        |
| stockage humide EN 60068-2-78                                 | 96h, 55°C, 95% r.H.               |
| Méthode de montage                                            | bac fil                           |
| Type de tension d'alimentation                                | AC/DC                             |

### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Longueur               | 140 mm |
| largeur de l'Assemblée | 60 mm  |
| hauteur de montage     | 62 mm  |