

Fiche produit

Article n° 75.015.5153.1

Sortie de câble plat FCS 4 7 SI BU SW



Article n°	75.015.5153.1
EAN	4015573767089
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

Couleur	noir
Classe de protection (IP)	IP65
Section nominale bus d'énergie	4 mm²
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de stockage / transport min.	-40 °C
Température de stockage / transport max.	70 °C

Données techniques

Tension nominal	500 V
Courant nominal	20 A
Tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire	250 V
Courant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire	20 A
Tension nominale UL	600 V
Nombre de pôles	7
nombre de points de raccordement par pôle	1
type de connexion 1	Connecteur de pénétration
type de connexion 2	Connexion enfichable
stockage à froid EN 60068-2-1	96h, -40°C
stockage humide EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Type de montage	Structure
Type de tension pour la tension d'alimentation	AC/DC

version

DIN-taille	16
Verrouillage	non
mécanisme de verrouillage	Support en croix
Clip de verrouillage du matériel	sans
Verrouillage du couvercle	non
Avec câble d'interception	non
Avec boucle	non

Avec anneau d'attache	non
-----------------------	-----

Dimensions

Longueur	120 mm
largeur	60 mm
hauteur de montage	55 mm

accessoires

Article n°	Type	Description
06.502.5200.0	Lame de tournevis DIN 3128	
05.560.3619.0	Fiche de montage FCS 4 7 35-50x100	
05.560.4219.0	Fiche de montage FCS 4 7 25-50x100	
05.569.4210.0	Fiche de montage podis® 100	

