

Fiche produit

Article n° 71.441.2437.1

Bas BAS GUM GS 24 M25 B1



Article n°	71.441.2437.1
EAN	4049088365133
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	nu
Degré de protection (IP)	IP66
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	24
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Oui
EMC-version	Aucun
Longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm



Dessin technique

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C
D
E
F

1
2
3
4
5
6

A
B
C</