

## Fiche produit

Article n° 76.350.6435.1

Capot BAS GOT GG 24HM25 50 A1



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 76.350.6435.1 |
| EAN               | 4015573629417 |
| Unité de commande | 1 Piece(s)    |

## certificats/approbations

## Données techniques

### général

|                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| matière du boîtier                                                    | aluminium                 |
| Couleur                                                               | gris                      |
| Surface                                                               | Avec revêtement en poudre |
| Degré de protection (IP)                                              | Autre                     |
| Résistant aux UV                                                      | Oui                       |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre                     |
| Température de fonctionnement min.                                    | -40 °C                    |
| Portée max de température.                                            | 120 °C                    |

### Model

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| DIN-taille                | 24H                           |
| Model                     | Fiche                         |
| Mecanisme de verrouillage | Levier de verrouillage unique |
| entrée de câble           | De côté                       |
| Type de câble             | fil                           |
| Avec presse-étoupe        | Aucun                         |
| Taille du filetage M      | 25                            |
| Taille du filetage PG     |                               |
| Le couvercle à charnière  | Aucun                         |
| EMC-version               | Aucun                         |
| Longueur                  | 120 mm                        |
| largeur                   | 43 mm                         |
| hauteur                   | 76 mm                         |



## Dessin technique

123456

ABCDEF

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456

ABCDEF

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456

ABCDEF

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456

ABCDEF

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

123456

ABCDEF

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485